



PROFILO DI PARTENZA IN ALLUMINIO

Codice	Larghezza / Lunghezza	Spessore Max fiss.	Confezione	Codice	Larghezza / Lunghezza	Spessore Max fiss.	Confezione
NAF16002	mm. 35x 35 x mt. 2,5	30 mm	50 ml.	NAF16019	mm. 35x155 x mt. 2,5	150 mm	25 ml.
NAF16003	mm. 35x 45 x mt. 2,5	40 mm	50 ml.	NAF16020	mm. 35x165 x mt. 2,5	160 mm	25 ml.
NAF16004	mm. 35x 55 x mt. 2,5	50 mm	50 ml.	NAF16021	mm. 35x175 x mt. 2,0	170 mm	20 ml.
NAF16005	mm. 35x 65 x mt. 2,5	60 mm	50 ml.	NAF16022	mm. 35x185 x mt. 2,0	180 mm	20 ml.
NAF16006	mm. 35x 75 x mt. 2,5	70 mm	50 ml.	NAF16023	mm. 35x195 x mt. 2,0	190 mm	20 ml.
NAF16007	mm. 35x 85 x mt. 2,5	80 mm	50 ml.	NAF16024	mm. 35x205 x mt. 2,0	200 mm	20 ml.
NAF16008	mm. 35x 95 x mt. 2,5	90 mm	50 ml.	NAF16025	mm. 35x215 x mt. 2,0	210 mm	20 ml.
NAF16009	mm. 35x105 x mt. 2,5	100 mm	50 ml.	NAF16026	mm. 35x225 x mt. 2,0	220 mm	20 ml.
NAF16015	mm. 35x115 x mt. 2,5	110 mm	50 ml.	NAF16027	mm. 35x235 x mt. 2,0	230 mm	20 ml.
NAF16016	mm. 35x125 x mt. 2,5	120 mm	50 ml.	NAF16028	mm. 35x245 x mt. 2,0	240 mm	20 ml.
NAF16017	mm. 35x135 x mt. 2,5	130 mm	25 ml.	NAF16029	mm. 35x255 x mt. 2,0	250 mm	20 ml.
NAF16018	mm. 35x145 x mt. 2,5	140 mm	25 ml.				

Certificato ETAG004

N.B.:

spessore profilo 8/10 fino a NAF16016. Spessore profilo 10/10 da NAF16017 in poi.
A richiesta profilo disponibile fino a 305 mm di larghezza.

IMPIEGO:

per contenere il pannello isolante in fase di partenza alla base del termocappotto.

NOTA:

gli accessori per questo articolo si trovano a pag. 46, 47, 48 del catalogo.